

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

ポータブル・リスニング・アンプ

アンプはたくましさを纏い、  
EQが彩りを添える。



# SHA900

Portable Listening Amplifier

アンプはたくましさを纏い、EQが彩りを添える。  
これがオーディオを知り尽くしたシュアからの答えです。



# SHA900

Portable Listening Amplifier

ヘッドホンかイヤホンか。オープンバックかスタジオモニターか。シュアSHA900はそれらのスタイルを問わないパワフルなアンプを搭載。いかなるタイプでも鳴らし切り、しかも多彩なEQによって好みのサウンドにカスタマイズ可能。ヘッドホンアンプはかくあるべき。それがオーディオを知り尽くしたシュアからの答えです。

# SHA900 ポータブル・リスニング・アンプ



## 4-band パラメトリックイコライザー

周波数、ゲイン、アッテネーション、また該当EQフィルターの帯域幅またはQ値を調整することができます。にプリセット5種/ユーザー定義4種の設定を搭載。オリジナルの音源に加え、あなたの好みに合わせてカスタマイズした音楽もお楽しみいただけます。



## イヤホンとヘッドホンの両方に対応

従来のヘッドホンアンプは高いインピーダンスを持つヘッドホン製品の性能を発揮させるためにデザインされているものが一般的で、低インピーダンスであることが多いイヤホンでは、入力・出力インピーダンスのミスマッチにより良好な特性が得られないものもありました。



ShureのSHA900は6Ωから600Ωまでの広いインピーダンス許容範囲を実現。イヤホンとヘッドホンの両方に最大限の柔軟性をもってプレミアムなサウンドをお届けします。

## EMI (電磁波干渉除去) フィルター

モバイル機器でのデジタル音楽ストリーミングが普及してきた現在、SHA900はEMIフィルターにより音質を損なうことなく携帯電話の電磁波干渉を防止、スマートフォンでの使用に最適なチョイスとなっています。

## 入力信号処理はデジタルまたはアナログに対応

USB経由のデジタル入力および3.5mmライン入力経由でアナログ入力に対応しています。

## シンプルでわかりやすいユーザーインターフェース

SHA900の設定全般においてコントロールを合理化、すばやくシンプルでユーザーフレンドリーなナビゲーションです。

## USB充電式電池搭載

コンピューターやコンセントから容易に充電、コンピューター経由でUSBオーディオをストリーミング中にも充電が可能です。

## 様々なデバイスに対応

同梱アクセサリ経由でMac、PC、iOS、Android機器に対応。Micro-BライトニングケーブルおよびMicro-B OTGケーブルを付属しています。

## Shureの厳格な品質基準に適合

Shureのプレミアムな仕上げ感、エレガントなアルミ製ハウジングとその構成はすべてShureの厳格な品質基準に適合しています。



次のモデルに対応: iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (第4世代), iPad mini, iPod touch (第五世代), iPad, iPhone, iPod および iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPad Air, iPad mini および Lightning は Apple Inc. の商標です。  
[Made for iPod] [Made for iPhone] [Made for iPad]とは、それぞれ iPod/iPhone/iPad 専用接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。

## Android

SHA900ポータブルリスニングアンプはUSB オーディオクラス2.0およびMicro-B-OTG (On-The-Go) 接続性をサポートするAndroid端末に対応しています。一部のAndroidデバイスは互換していません。AndroidはGoogle Inc.の商標です。

## 仕様

ビット数	16-bit / 24-bit
サンプリングレート	44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz
再生周波数帯域	10Hz~50kHz
S/N比	最大107dB Aウエイト
調節可能ゲイン幅	-60dB~+17dB
歪み率	0.05%(1kHz)
出力電力	最大135mW +135mW (16Ω, 1% THD) 最大95 mW +95 mW (42Ω, 1% THD)
出力インピーダンス	0.35Ω
ヘッドホンインピーダンス許容幅	6Ω~600Ω
リミッター	選択可能なアナログRMSリミッター
イコライザー	4-bandパラメトリック
USB入力	USB Micro-B
ライン入力	3.5mm (1/8")
ライン出力	3.5mm (1/8")
電源	USB/パワー5V/0.5A~1A
ハウジング	クロームメッキ処理アルミニウム
質量	182.0g
寸法	H111 × W59 × D21 mm

## 電池の仕様

電池タイプ	充電式リチウムイオン
電圧(公称)	3.6V DC
電池寿命	USB入力 および LINE入力(EQモード): 最大7時間 LINE入力(バイパスEQモード): 最大10時間
充電温度範囲	0~45°C(32~113°F)
使用温度範囲	-18~57°C(0~135°F)

## 型番/JANコード

型番	SHA900-J-P
JANコード	0042406469715

## 製品内容・アクセサリ

SHA900ポータブルリスニング・アンプ、USB電源アダプター、マイクロB-ライトニングケーブル、マイクロB-OTGケーブル、3.5mmケーブル×2本(15.2cm、91.4cm)、6.3mmアダプタ、航空機内用アダプター、アッテネーター、セキュリティバンド×2本、マイクロファイバー製クリーニング用クロス

## アクセサリ

### セキュリティバンド



EA2AMPBANDS (2個入り) ..... JANコード:0042406456258

### 3.5mmケーブル(91.4cm)



EAC3.5MM36 ..... JANコード:0042406446761

### 3.5mmケーブル(15.2cm)



EAC3.5MM6 ..... JANコード:0042406472272

### マイクロB-ライトニングケーブル



EACLTG-MICROB8 ..... JANコード:0042406446723

### マイクロB-OTGケーブル



EACMICROBOTG8 ..... JANコード:0042406477796

### USB電源アダプター



SBC-USB-J-LC ..... JANコード:0042406455565

### レザーキャリングケース



EAAMPCASE ..... JANコード:0042406469692

### マイクロB-30ピンケーブル



EAC30P-MICOB8 ..... JANコード:0042406446730

# SHURE®

[www.shure.co.jp](http://www.shure.co.jp)

©2017 Shure Japan Limited

- 本カタログに掲載の内容は2017年2月現在のものです。●製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
- 掲載の商品は改善のため予告なく仕様、設計、デザイン、価格の変更を行う場合があります。
- 本カタログ掲載製品はオープン価格となります。

2017023000